












SYMBOL	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11
											
OPIS	okno lukowe, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym w ramie aluminiowej, nieotwieralne	okno-witryna, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, z nadświetłem lukowym szkalnym bez podziałów, pomiędzy pas reklamowy	okno-witryna, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, z nadświetłem lukowym szkalnym bez podziałów, pomiędzy pas reklamowy	okno-witryna, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, z nadświetłem lukowym szkalnym bez podziałów, pomiędzy pas reklamowy	okno-witryna, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, z nadświetłem szkalnym bez podziałów,	okno-witryna, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, z nadświetłem szkalnym bez podziałów,	okno prostokątne, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, nieotwieralne	okno prostokątne, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, nieotwieralne	okno-witryna, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, lukowe z podziałem poziomym, nieotwieralne	okno-witryna, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, lukowe z podziałem poziomym, nieotwieralne	okno-witryna, przeszklone, szkłem bezpiecznym 3 szybowym, w ramie aluminiowej, lukowe z podziałem poziomym, nieotwieralne
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU SIH	155 x 139	139 x 250 + nadświetłem 139 x 79	132 x 250 + nadświetłem 132 x 79	138 x 250 + nadświetłem 138 x 79	132 x 214 + nadświetłem 132 x 79	140 x 214 + nadświetłem 140 x 79	137 x 200	150 x 200	75x200	185x200	160 x 200
KOLOR STOLARKI	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy
UWAGI	<div>- szyby zespolone dwukomorowe o wsp. U=1,1W/m2K, bezpieczne</div> <div>- przepuszczalność powietrza Klasa 4 (600Pa), wg PN 12207:2001</div> <div>- wodoszczelność klasa E1050 wg PN-EN 12208:2001</div> <div>- odporność na obciążenie wiatrem klasa C4 (1600Pa)</div> <div>- właściwości akustyczne 31-44dB wg PN-EN</div> <div>- odporność na włamania RC2,RC3</div> <div>- głębokość konstrukcyjna okna - profil ościeżnicy 74mm,</div>										

- UWAGA:
- Przed zamówieniem należy dokonać pomiarów kontrolnych na obiekcie.
 - Stalarkę okienną należy wykonać na indywidualne zamówienie.
 - Stalarka okienna musi posiadać wszelkie wymagane przeipsami prawa atesty, aprobaty techniczne i certyfikaty.
 - Szczegółowe rozkazyania ustalić pod nadzorem kierownika i inspektora z uwzględnieniem wartości historycznej budynku

TEMAT / PROJECT:
PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA REMONTU I PRZEBUDOWY ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ 8 W KATOWICACH NA DZIAŁCE NR 2/6

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS:
40-012 KATOWICE
UL. DWORCOWA 8

DZIAŁKA / PLOT:
2/6
obręb 0001, jed. ewidn. 246801_1

PROJEKT / DESIGN:
SQUARE PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
arch. M.Szyszowska-Kucia
41-500 Chorzów, ul.Kościuski 63

INWESTOR / INVESTOR:
MAKSIMUM SP. Z O.O.
HOLDING S.K.A.
UL. OPOLSKA 22
40-084 KATOWICE

PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. M.SZYSZKOWSKA-KUCIA	mgr inż. arch. A. LUKASIEWICZ	mgr inż. arch. SŁOKKIII	mgr inż. arch. SŁOKK	mgr inż. arch. SŁOKK	mgr inż. arch. SŁOKK
DATA	DATA	DATA	DATA	DATA	DATA
03.17	03.17	03.17	03.17	03.17	03.17

TYTUŁ RYSUNKU ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ I WITRYN			
PŁAT	PB	SKALA BRANŻA	1:50 ARCH
DATA	03.17	WYKONANO	PB/A/7