











SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
										
OPIS	drzwi dwuskrzydłowe łukowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej w ramie aluminiowej	drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej, z nadświetłem szkalnym bez podziałów	drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej, z nadświetłem szkalnym bez podziałów	drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej, nadświetła szkalne bez podziałów	drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej, z nadświetłem dzielonym szprosami, nadświetle oddzielone od drzwi pasem reklamowym	drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej, z nadświetłem szkalnym bez podziałów	drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej, nadświetła szkalne bez podziałów	drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej, nadświetła łukowe szkalne bez podziałów	drzwi jednoskrzydłowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej, nadświetła łukowe szkalne bez podziałów	drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, szkieł bezpiecznym, w ramie aluminiowej
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU SIH	155 x 233	230 (110+100 skrzydło) x 205 + nadświetłem 230 x 111	206 (96+96 skrzydło) x 205 + nadświetłem 206 x 71	139(90+39) x 214 + nadświetłem 139 x 79	173 (86+86) x 250 + nadświetłem 173 x 79	173 (86+86) x 214 + nadświetłem 173 x 79	138 (90+39) x 214 + nadświetłem 138 x 79	138 (90+38) x 250 + nadświetłem 138 x 79	139 (90+39) x 250 + nadświetłem 139 x 79	173 (100+63)210
KOLOR STOLARKI	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy	stalowy - grafitowy
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">- szyby zespolone dwukomorowe o wsp. U=1,1W/m2K, bezpieczne- przepuszczalność powietrza Klasa 4 (600Pa), wg PN 12207:2001- wodoszczelność Klasa E1050 wg PN-EN 12208:2001- odporność na obciążenie wiatrem klasa C4 (1600Pa)- właściwości akustyczne 31-44dB wg PN-EN- odporność na włamanie RC2-RC3- głębokość konstrukcyjna okna , profil ościeżnicy 74mm.									

- UWAGA:
- Przed zamówieniem należy dokonać pomiarów kontrolnych na obiekcie.
 - Stolarke okienna należy wykonać na indywidualne zamówienie.
 - Stolarke okienna musi posiadać wszelkie wymagane przepisy prawa
 - Szczegółowe rozwiązania ustalić pod nadzorem kierownika inspektora z uwzględnieniem wartości historycznej budynku

TEMAT / PROJECT: PROJEKT BUDOWLANY WRAZ Z PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO DLA REMONTU I PRZEBUDOWY ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. DWORCOWEJ 8 W KATOWICACH NA DZIAŁCE NR 2/6		ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS 40-012 KATOWICE UL. DWORCOWA 8		DZIAŁKA / PLOT: 2/6 obręb 0001, jed. ewidn. 245901_1	
PROJEKT DESIGN: SQUARE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch. M.Szyszowska-Kucia 41-500 Chorzów, ul.Kościuszki 63		INWESTOR / INVESTOR: MAKSIMUM SP Z O.O. HOLDING S.K.A. UL. OPOLSKA 22 40-084 KATOWICE		SPECJALNOŚĆ / SPECIALTY: arch.149/09/ SŁOKK/III	
PROJEKTOWY / PROJECTED BY: M.SZYSZKOWSKA-KUCIA		INŻYNIER / ENGINEER: A. LUKASIEWICZ		DATA / DATE: 03.17	
TYTUŁ / TITLE: ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ		Faza / Phase: PB		Skala / Scale: 1:50	
		Data / Date: 03.17		Architekt / Architect: PB/A/6	